



# 防水形フランジインレット (耐じん・噴流形) **引掛形 平刃形 15A・20A・30A**

## WATERPROOF FLANGED INLET (DUST & JET PROOF)

屋外設置の移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、電源を受電するための器具です。平蓋、または防水丸蓋との組み合わせで防水仕様となります。使用時、未使用時ともにJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級) IP65適合品です。

適合規格等

防水形フランジインレット (耐じん・噴流形) 引掛形・平刃形 15A・20A・30A

**PSE**

**RoHS**

本体絶縁性 **UL94 V-0**

**IP65**

\*型番3115WJ, 7115GWJのみ



コードコネクタボディ、防水丸蓋は別売です。

防水形フランジインレット(耐じん・噴流形) 引掛形・平刃形 15A・20A・30A

G-10

### 製品一覧 Selector Chart

●取付ねじ・絶縁カバー付です。

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension		適用コードコネクタボディ(掲載ページE-1~) Applicable Connector Body		適用防水丸蓋 (掲載ページK-15,16) Applicable Waterproof Cover	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				L	ℓ	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber		
15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3115WJ	5,640	(57)	(37)	3114N	3114R	W511-3	
				3115WJ-L5 ★	5,650			3114N-L5	—		
				7115GWJ	5,560			7114GN 7114GNZ(抜止形)	7114GR		
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		3125WJ ★	5,690	(57)	(37)	3124N	3124R		
				3125GWJ ★	5,740	(58)	(38)	3124GN	3124GR		
				—	—	—	—	—	—		
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3215WJ-L5 ★	6,720	—	—	3214N-L5	—	W701-3	
		250V		3225WJ-L6 ★		—	—	3224N-L6	—		
		480V		3245WJ-L8 ★		6,880	—	—	3244N-L8		—
	3P (3P,3W)	250V		3225WJ ★	6,720	—	—	3224N	3224R		
				4225WJ	6,910	—	—	4224N	4224R		
				4245WJ-L16 ★	7,110	—	—	4244N-L16	—		
30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3315WJ-L5 ★	7,340	—	—	3314N-L5	—	W701-3	
		250V		3325WJ-L6		7,340	—	—	3324N-L6		—
		600V		3325WJ ★		7,340	—	—	3324N		—
	3P (3P,3W)	600V		3365WJ ★	7,660	—	—	3364N	—		
				4325WJ	7,540	—	—	4324N	—		
				4325WJ-L15		—	—	4324N-L15	—		
接地形3P (3P,4W GND)	250V		4325WJ	7,540	—	—	4324N	—			
			4325WJ-L15		—	—	4324N-L15	—			
接地形3P (3P,4W GND)	600V		4365WJ ★	7,960	—	—	4364N	—			
			—	—	—	—	—	—			

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。型番に★印のある製品は、短納期・受注生産品となります。



防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)の対応製品・掲載ページ



コードコネクタボディ (E-1~)



防水丸蓋 (K-14~)