


BRSN


ボールベアリング ユニット スタンダードタイプ

 標準在庫品 R10HS 無電解
ニッケル

IMAO



断面 X-X



本体	ベアリング・止め輪
S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール

品番	ベアリング品番	d	D	A	M	C	Lc	Dp	d1 (H7)	d2	A1
BRSN2610	6000ZZ	10	55	13	M 5×0.8 (下穴 4.3)	8	4.4	40	26	22	8
BRSN3010	6200ZZ			14				30	9		
BRSN2812	6001ZZ	12	60	13	M 6×1 (下穴 5.2)	9.5	5.4	42	28	26	10
BRSN3212	6201ZZ			15				32	9		
BRSN3215	6002ZZ	15	65	14	M 6×1 (下穴 5.2)	9.5	5.4	46	32	28	9
BRSN3515	6202ZZ			17				35	11		
BRSN4220	6004ZZ	20	80	18	M 8×1.25 (下穴 6.8)	11	6.5	64	42	36	12
BRSN4720	6204ZZ			20				40	14		
BRSN4725	6005ZZ	25	90	18	M 10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	68	47	41	12
BRSN5225	6205ZZ			22				45	15		
BRSN5530	6006ZZ	30	100	20	M 10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	78	52	45	15
BRSN6230	6206ZZ			20				48	13		
			105	23				80	55	48	13
								88	62	55	16

品番	質量 (g)	価格
BRSN2610	210	3,300
BRSN3010	220	3,300
BRSN2812	210	3,600
BRSN3212	290	3,600
BRSN3215	310	3,900
BRSN3515	370	3,900
BRSN4220	600	4,600
BRSN4720	760	4,600
BRSN4725	730	4,900
BRSN5225	1140	4,900
BRSN5530	990	5,900
BRSN6230	1270	5,900

使用例・使用方法

取付け方法に関しましては「ボールベアリング コンポーネントの取付け、取外し方法」をご覧ください。(P.263参照)