

▶▶ SU-SKC 固定 65-200mm






SU-SKC-75 TP



SU-SKC-100 GNU



SU-SKC-125 NB



(125・1050mm)

品番	車輪種類	許容荷重			車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm	取付穴径 Pmm
		N	kgf	daN						
SU-SKC-65	EM	ゴム	500	51	10.50	25	85	55×28	70×47	8.8
	TP	エラストマー	500	51	6.00	27				
	NM	ナイロン・白	700	71	7.35	25				
	GNU	ウレタン	700	71	10.50	25				
SU-SKC-75	EM	ゴム	600	61	12.60	25	93	55×28	70×47	8.8
	TP	エラストマー	500	51	9.90	27				
	NM	ナイロン・白	800	82	8.40	25				
	GNU	ウレタン	800	82	12.00	27				
SU-SKC-100	SUN	ゴム	1200	122	21.60	32	130	90×50 (80×45)	110×70	10.5
	TN	エラストマー	1000	102	18.00	32				
	TR	エラストマー(B入り)	1000	102	12.00	32				
	NH	ナイロン・白	1200	122	9.00	32				
	GNU	ウレタン(B入り)	1200	122	7.92	30				
	NB	ナイロン・白(B入り)	1200	122	5.40	29				
	PH▲	フェノール	1200	122	5.40	32				
	MSC	モノマーキャストナイロン(B入り)	1200	122	5.40	34				
SU-SKC-125	SUN	ゴム	1500	153	18.00	38	165	112×53 (100×56)	140×80	11.0
	SUB	ゴム(B入り)	1500	153	9.00	38				
	NRN	ゴム・グレー	1500	153	6.75	32				
	GNU	ウレタン(B入り)	1500	153	6.75	30				
	NB	ナイロン・白(B入り)	1500	153	4.50	35				
	MSC	モノマーキャストナイロン(B入り)	1500	153	4.50	40				
SU-SKC-150	SUN	ゴム	1600	163	19.20	42	190	112×53 (100×56)	140×80	11.0
	SUB	ゴム(B入り)	1600	163	9.60	42				
	GNU	ウレタン(B入り)	1600	163	7.20	35				
	NB	ナイロン・白(B入り)	1600	163	4.80	35				
	PSN	スーパーエンブラ	1600	163	15.36	42				
	NHN▲	耐熱強化プラスチック	1600	163	15.36	42				
	MSC	モノマーキャストナイロン(B入り)	1600	163	15.36	42				
SU-SKC-200	SUN	ゴム	2500	255	26.25	42	250	112×63	152×100	11.0
	NH	ナイロン・白	2500	255	18.75	45				
	MSC	モノマーキャストナイロン(B入り)	2500	255	18.75	45				

▲受注生産品

- ・SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。
- ・始動力についてはP.7をご参照ください。



SUB



NRNグレー



MSC



PSN



TP