ご注文方法（注文例）	加工内容	型　式	寸法(mm)	タップ加工 TorW	数　量
	切断のみ →	AFSF-3030-6	500	無記入	1本
	片端面タップ →	AFSF-3030-6	1500	T	2本
	両端面タップ →	AFSF-3030-6	3000	W	3本

タップ加工　T：片端面タップ(深さ12mm)
W：両端面タップ(深さ12mm)



ヘビー級



AFSF-3060-6

3,010 円/m

○ NIC規格タップ位置



適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-3060-6

●グレー色
ECP-3060-6-GY

180 円/piece



参照 P201…⑳

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	589.7 mm²	1.592 kg/m	Ix 6.25×10⁴ mm⁴	Iy 24.5×10⁴ mm⁴

スタンダード級

AFSF-3060L-6

2,490 円/m

○ NIC規格タップ位置



適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-3060-6

●グレー色
ECP-3060-6-GY

180 円/piece



参照 P201…⑳

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm²	512.0 mm²	1.382 kg/m	Ix 4.74×10⁴ mm⁴	Iy 18.6×10⁴ mm⁴

ヘビー級



AFSF-6060-6

4,500 円/m

○ NIC規格タップ位置



適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-6060-6

●グレー色
ECP-6060-6-GY

210 円/piece



参照 P201…㉒

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm²	977.3 mm²	2.639 kg/m	Ix 43.2×10⁴ mm⁴	Iy 44.2×10⁴ mm⁴

● 加工内容

座グリ加工



角度切断



切欠き加工



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● **納期詳細 P437**

● **CAD：IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。**

※1**販売寸法**：商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

※ **定　価**：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。