ご注文方法（注文例）	加工内容	型　式	—	寸法(mm)	—	タップ加工 TorW	数　量
	切断のみ →	AFS-4040-8	—	500	—	無記入	1本
	片端面タップ →	AFS-4040-8	—	1500	—	T	2本
	両端面タップ →	AFS-4040-8	—	3000	—	W	3本

タップ加工　T：片端面タップ(深さ16mm)
W：両端面タップ(深さ16mm)



ヘビー級

AFS-4080-8
5,810 円/m

○ NIC規格タップ位置



適応エンドキャップ
●ブラック色
ECP-4080-8
●グレー色
ECP-4080-8-GY
220 円/piece



参照 P202…㊲

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm²	1331.7 mm²	3.596 kg/m	Ix 23.2×10⁴ mm⁴	Iy 82.3×10⁴ mm⁴

スタンダード級





AFS-4080L-8
4,140 円/m

AFS-4080L-8-BK
5,380 円/m

○ NIC規格タップ位置



適応エンドキャップ
●ブラック色
ECP-4080-8
●グレー色
ECP-4080-8-GY
220 円/piece



参照 P202…㊲

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm²	956.3 mm²	2.582 kg/m	Ix 17.2×10⁴ mm⁴	Iy 68.2×10⁴ mm⁴

ライト級

AFS-4080F-8
3,210 円/m

○ NIC規格タップ位置



適応エンドキャップ
●ブラック色
ECP-4080-8
●グレー色
ECP-4080-8-GY
220 円/piece



参照 P202…㊲

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm²	740.7 mm²	2.000 kg/m	Ix 12.7×10⁴ mm⁴	Iy 50.5×10⁴ mm⁴

● **加工内容**

座グリ加工

角度切断



切欠き加工



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● **納期詳細 P437**
● **CAD：IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。**

※1販売寸法：商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。
※　定　　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。