# 加工内容 切断のみ

片端面タップ

型式 AFSC-4040-8

500 1500


寸法(mm) <mark>)─</mark> タップ加工 T<u>orW</u>)

数量

# ヘビー級




AFSR-4040-8 2,840 円/m



# ○ NIC規格タップ位置





参照 P202…**④** 

#### ■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm <sup>2</sup>	526.1 mm <sup>2</sup>	1.420 kg/m	lx 7.41×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup> ly 7.41×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>

## ヘビー級




AFSR-808040-8 6,690 円/m

# 8 4 R40

#### ○ NIC規格タップ位置





参照 P202…**●** 

### ■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法*1	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm <sup>2</sup>	1239.4 mm <sup>2</sup>	3.346 kg/m	lx 74.5×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup> ly 74.5×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>

#### ヘビー級



AFSL-808040-8

7,170 円/m



#### ○ NIC規格タップ位置



適応エンドキャップ

●ブラック色 ECP-4040-8

※エンドキャップ (ECP-4040-8)取付けの際突起部を一箇所切断が必要です。(P202参照)

#### ■ 技術データ

ĺ	在庫寸法	販売寸法*1	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
	6.000 mm	15~4.000 mm	A6063S-T5	185 N/mm <sup>2</sup>	1327.6 mm <sup>2</sup>	3.585 kg/m	lx 84.7×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup> lv 84.7×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>



#### ● 納期詳細 P437

※ 定

● CAD:IGES•STEP•DXFデータ有。RoHS対応品です。

※1販売寸法:商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。

販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。 価:全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。