■仕様一覧

			IPモニター		HDMI搭載・フルHD対応モニター				BNC(コンポジット)搭載モニター	
			FDF4627W-IP	FDF2304W-IP	FDF2306W	FDF2305W	FDWX1905W		FDS1903-A	FDS1703
寸法図(単位：mm)										
・詳細の寸法は、EIZO Webサイトをご覧ください。										
製品バリエーション	スタンドあり	ブラック	–	FDF2304W-IP	FDF2306W	FDF2305W	FDWX1905W		FDS1903-ABK	FDS1703-BK
		セレーングレイ	–	–	–	–	–		FDS1903-AGY	FDS1703-GY
	スタンドなし	ブラック	FDF4627W-IP	–	–	–	FDWX1905W-F		FDS1903-AFBK	FDS1703-FBK
		セレーングレイ	–	–	–	–	–		FDS1903-AFGY	FDS1703-FGY
パネル	機種		VA(アンチグレア)	IPS(アンチグレア)	TN(アンチグレア)	TN(アンチグレア)	TN(アンチグレア)		TN(アンチグレア)	TN(アンチグレア)
	サイズ		116.8 cm(46.0)型	58 cm(23.0)型	58 cm(23.0)型	58 cm(23.0)型	47.0 cm(18.5)型		48.2 cm(19.0)型	43 cm(17.0)型
	推奨解像度		1920×1080(アスペクト比16：9)	1920×1080(アスペクト比16：9)	1920×1080(アスペクト比16：9)	1920×1080(アスペクト比16：9)	1366×768(アスペクト比約16：9)		1280×1024(アスペクト比5：4)	1280×1024(アスペクト比5：4)
	表示領域(横×縦)		1018.1×572.7 mm	509.1×286.4 mm	509.7×286.7 mm	509.7×286.7 mm	409.8×230.4 mm		376.3×301.1 mm	337.9×270.3 mm
	画素ピッチ		0.530×0.530 mm	0.265×0.265 mm	0.266×0.266 mm	0.266×0.266 mm	0.300×0.300 mm		0.294×0.294 mm	0.264×0.264 mm
	表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色		約1677万色	約1677万色
	視野角(水平・垂直、標準値)		178°・178°	178°・178°	170°・160°	170°・160°	170°・160°		170°・160°	160°・140°
	輝度(標準値)		700 cd/㎡	300 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	300 cd/㎡		350 cd/㎡	350 cd/㎡
	コントラスト比(標準値)		4000：1	1000：1	1000：1(コントラスト拡張有効時 5000：1)	1000：1(コントラスト拡張有効時 5000：1)	1000：1		1000：1	800：1
	応答速度(標準値)		6.5 ms(中間階調値)	6 ms(中間階調値)	10 ms(黒→白→黒)	10 ms(黒→白→黒)	5 ms(黒→白→黒)		10 ms(黒→白→黒)	30 ms(黒→白→黒)
映像信号	入力端子		[IPカメラ入力関連] RJ-45 [PC入力関連] HDMI(HDCP 1.4)	[IPカメラ入力関連] RJ-45 [PC入力関連] HDMI(HDCP 1.4)	DVI-D(HDCP 1.4)、HDMI(HDCP 1.4)×2、D-Sub 15ピン(ミニ)	DVI-D(HDCP 1.4)、HDMI(HDCP 1.4)×2、D-Sub 15ピン(ミニ)	DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、HDMI(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)		HDMI(HDCP 1.4)、BNC(コンポジット)	D-Sub 15ピン(ミニ)、BNC(コンポジット)
	デジタル走査周波数(水平・垂直)		[PC入力関連] HDMI：31～68 kHz・49～61 Hz	[PC入力関連] HDMI：31～68 kHz・49～61 Hz	HDMI：15～68 kHz・49～61 Hz、DVI：31～68 kHz・59～61 Hz	HDMI：15～68 kHz・49～61 Hz、DVI：31～68 kHz・59～61 Hz	DisplayPort：31～68 kHz・59～61 Hz、HDMI：15～68 kHz・49～61 Hz、DVI：31～68 kHz・59～61 Hz		15～68 kHz・50～61 Hz	–
	アナログ走査周波数(水平・垂直)		–	–	31～81 kHz・55～76 Hz	31～81 kHz・55～76 Hz	31～81 kHz・55～76 Hz		–	24.8～74.8 kHz・56.2～75.1 Hz
	同期信号		–	–	セパレート	セパレート	セパレート		–	セパレート
	ビデオ入力フォーマット		–	–	–	–	–		NTSC、PAL、SECAM	NTSC、PAL、SECAM
ネットワーク	有線LAN規格		IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)	–	–	–		–	–
USB	ネスト		USB 2.0：Type-A×2	USB 2.0：Type-A×2	–	–	–		–	–
音声	スピーカー		–	–	0.5 W+0.5 W	0.5 W+0.5 W	1 W+1 W		0.5 W+0.5 W	0.5 W+0.5 W
	入力端子		–	–	ステレオミニジャック、HDMI×2	ステレオミニジャック、HDMI×2	ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI		ステレオミニジャック、HDMI	RCA
	出力端子		–	–	ヘッドホン端子[ステレオミニジャック]、ラインアウト端子[ステレオミニジャック]	ヘッドホン端子[ステレオミニジャック]、ラインアウト端子[ステレオミニジャック]	ヘッドホン端子[ステレオミニジャック]		–	–
電源	電源入力		AC 100-120 V：200-240 V、50／60 Hz	AC 100-120 V：200-240 V、50／60 Hz	AC 100-240 V、50／60 Hz	AC 100-240 V、50／60 Hz	AC 100-240 V、50／60 Hz		AC 100-240 V、50／60 Hz	AC 100-120 V：200-240 V、50／60 Hz
	標準消費電力		–	–	19 W	18 W	22 W		–	–
	最大消費電力		120 W	61 W	38 W	37 W	32 W		23 W	36 W
	節電時消費電力		–	–	0.4 W以下	0.4 W以下	0.3 W以下		2.5 W以下	8 W以下
	待機時消費電力		6 W以下(クイックスタートオフ)／26 W以下(クイックスタートオン)	3 W以下(クイックスタートオフ)／33 W以下(クイックスタートオン)	0.3 W以下	0.3 W以下	0.3 W以下		0.4 W以下	1 W以下
主な機能	表示モード		カラーモード(Day, Night)	カラーモード(Day, Night)	カラーモード(User1, User2, sRGB)	カラーモード(Day, Night, sRGB)	–		–	–
	その他		Visibility Optimizer(Outline Enhancer, Low-light Correction, Noise Reduction)、操作ロック、USBロック、リモコンロック	Visibility Optimizer(Outline Enhancer, Low-light Correction, Noise Reduction)、操作ロック、USBロック、リモコンロック	視認性最適化(地図補正、霧補正、自動階調補正、輪郭補正、肌補正、文字補正、ノイズ低減)、コントラスト拡張、操作ロック、Up View	Smart Insight, Smart Resolution, Smart Detection, コントラスト拡張、操作ロック	Up View、操作ロック		Up View	–
機構	外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行)		–	563.5×411.5×157 mm	545×390～450×200 mm	545×390～450×200 mm	440×362×157 mm		406×406.5～506.5×205 mm	380×400～500×205 mm
	外観寸法(縦表示・幅×高さ×奥行)		–	–	–	–	–		334×442～542×205 mm	353×430～530×205 mm
	外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行)		1067×622.5×80.4 mm	563.5×325×63 mm	545×348.5×54 mm	545×348.5×54 mm	440×261×49 mm		406×334×61.5 mm	380×353×58 mm
	質量		–	約7.2 kg	約5.2 kg	約5.2 kg	約4.1 kg		約5.9 kg	約5.9 kg
	質量(モニター部)		約19.6 kg	約4.8 kg	約3.9 kg	約3.9 kg	約2.8 kg		約4.1 kg	約4.1 kg
	昇降		–	–	60 mm	60 mm	–		100 mm	100 mm
	チルト		–	上30°、下5°	上25°、下5°	上25°、下5°	上30°、下5°		上30°、下5°	上30°、下5°
	スウィベル		–	–	344°	344°	–		70°	70°
	縦回転		–	–	–	–	–		右回り90°	右回り90°
	取付ピッチ(VESA規格)		400×200 mm, M8, 深さ10.0～15.0 mm	100×100 mm, M4, 深さ3.0～10.8 mm	100×100 mm, M4, 深さ3.0～11.4 mm	100×100 mm, M4, 深さ3.0～11.4 mm	100×100 mm, M4, 深さ3.0～11.2 mm		100×100 mm, M4, 深さ3.5～10.4 mm	100×100 mm, M4, 深さ3.2～9.0 mm
動作環境条件	温度		0～40 ℃	0～35 ℃	5～35 ℃	5～35 ℃	0～40 ℃		0～40 ℃	0～35 ℃
	湿度(R.H.、結露なきこと)		20～80 %	20～80 %	20～80 %	20～80 %	20～80 %		20～80 %	20～80 %
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況については問合せください。)			CB, CE, UL/cUL, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル(事業系)	CB, CE, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, ROM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル(事業系)	CB, CE, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, ROM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル(事業系)	CB, CE, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, ROM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル(事業系)	CB, TÜV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル(事業系)		CB, CE, cTUVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, ROM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル(事業系)	CB, CE, cTUVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, ROM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル(事業系)
主な付属品	映像信号ケーブル		–	HDMI(2 m)	DVI-D(2 m)、HDMI(2 m)	DVI-D(2 m)、HDMI(2 m)	HDMI(2 m)		–	–
	その他		リモコン、リモコン用電池、セットアップマニュアル	2芯アダプタ付電源コード(2 m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、リモコン、リモコン用電池、保証書付きセットアップマニュアル	2芯アダプタ付電源コード(2 m)、リモコン、リモコン用電池、ユーティリティディスク(取扱説明書)、ケーブルホルダー、VESAマウント取付用ねじ(M4×12 mm)×4、保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード(2 m)、リモコン、リモコン用電池、ユーティリティディスク(取扱説明書)、ケーブルホルダー、VESAマウント取付用ねじ(M4×12 mm)×4、保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード(2 m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12 mm)×4、FDF1903W-F1、保証書付きセットアップガイド		2芯アダプタ付電源コード(2 m)、リモコン、リモコン用電池、VESAマウント取付用ねじ(M4×12 mm)×4、FDS1903-AF1、ユネクタークランプ、保証書付き取扱説明書	2芯アダプタ付電源コード(2 m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12 mm)×4、保証書付き取扱説明書
保証期間			お買い上げの日から2年間(24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間(24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間(24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間(24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間(24時間連続使用)		お買い上げの日から2年間(24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間(24時間連続使用)

・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、www.eizo.co.jp/j-moss/をご覧ください。