





盤

用

防塵

·防水形

(小型FA用)コントロール

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット




コーナーハンドルタイプの 高気密ステンレスキャビネット!

- 材質にステンレス (SUS304) のミラー仕上を使用しています。
- IP65の高気密です。
- ●ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。
- コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、 南京錠による施錠も可能です。
- ハンドルを扉コーナーに配置することで扉面の利用 範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
- ※タテ寸法350mm以上の製品についてはハンドルが2ヵ所になります。

塗 装 色	ミラー仕上(塗装なし)					
材 質	質 ステンレス (SUS304)					
取 付 基 板 鉄製基板(1.6mm)						
キャビネット板厚	扉 1.2mm ボデー 1.2mm					
ハンドル	IPハンドル:コーナータイプ					
扉 形 式	片扉					





SCL16-33

オプション BP46-5AC1 増設アースバー (101頁)

屋内·屋外兼用 IP65

ミラー仕上

単位:mm

製品質量 外形寸法 納期 鉄製基板寸法 有効 品名記号 標準価格 円 区分 タテ 33 フカサ 33 kg 0 SCL12-152 22,500 150 200 120 100 150 104 2.2 SCL12-153 0 300 24,500 250 29 0 SCL12-22 23.500 200 200 " 150 150 " 2.7 0 SCL12-225 25,500 250 200 3.1 0 SCL12-23 300 26.500 250 3.6 0 SCL12-24 400 29,000 " 350 " 4.5 0 200 SCL12-252 25.500 250 200 150 3.1 0 SCL12-253 27,500 300 250 4.3 0 SCL12-32 300 200 250 3.6 26,500 150 0 SCL12-325 27,500 " 250 " " 200 " 4.3 SCL12-33 0 " 300 250 " 4.9 28,500 0 SCL12-34 33,000 400 350 6.2 0 SCL12-43 33,000 400 300 350 250 6.2 " " 0 SCL12-44 36.000 400 350 7.9

フカサ 160mm

フカサ **120_{mm}**

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効	製品質量
				37	タテ	フカサ	П	タテ	フカサ	貴重 kg
0	SCL16-152		25,500	150	200	160	100	150	144	2.5
0	SCL16-1525		26,500	"	250	"	"	200	"	2.9
0	SCL16-22		28,500	200	200	"	150	150	"	3.0
0	SCL16-225		29,000	"	250	"	"	200	"	3.5
0	SCL16-23		30,000	"	300	"	"	250	"	4.0
0	SCL16-24		33,000	"	400	"	"	350	"	5.1
0	SCL16-252		29,000	250	200	"	200	150	"	3.5
0	SCL16-2525		30,000	"	250	"	"	200	"	4.1
0	SCL16-253		31,000	"	300	"	"	250	"	4.7
0	SCL16-32		30,000	300	200	"	250	150	"	4.0
0	SCL16-325		31,000	"	250	"	"	200	"	4.7
0	SCL16-33		33,000	"	300	"	"	250	"	5.5
0	SCL16-34		37,500	"	400	"	"	350	"	6.8
0	SCL16-35		41,500	"	500	"	"	450	"	8.2
0	SCL16-3525		33,000	350	250	"	300	200	"	5.3
0	SCL16-43		37,500	400	300	"	350	250	"	6.8
0	SCL16-44		39,500	"	400	"	"	350	"	8.6
0	SCL16-45		43,500	"	500	"	"	450	"	10.3
0	SCL16-54		43,500	500	400	"	450	350	"	10.3