45°エルボ・クロス

仕様

使用温度℃	-20～40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス（可燃性・毒性以外）				

注：耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

品番表の引用欄

①：JIS B 2308を引用した製品
②：JIS B 2302（長さ）、JIS G 3459（外径・肉厚・材質）を引用した製品
③：当社設計規格品
－：①～③の対象外

SFL3型　45°エルボ　材質：SCS13



品番	呼び径	L	引用	箱入数 大箱	箱入数 小箱	価格(円)
SFL3- 06	1/8	16	①	360	40	880
SFL3- 08	1/4	17	①	240	40	880
SFL3- 10	3/8	19	①	180	30	880
SFL3- 13	1/2	21	①	120	20	1,010
SFL3- 20	3/4	25	①	90	10	1,520
SFL3- 25	1	29	①	60	10	2,100
SFL3- 32	1 1/4	34	①	30	10	2,760
SFL3- 40	1 1/2	37	①	24	6	3,500
SFL3- 50	2	42	①	20	2	5,060
SFL3- 65	2 1/2	49	①	6	1	8,640
SFL3- 80	3	54	①	6	1	11,130
SFL3-100	4	65	①	3	1	19,320

SML3型　45°エルボ　材質：SCS14A



品番	呼び径	L	引用	箱入数 大箱	箱入数 小箱	価格(円)
SML3-06	1/8	16	①	360	40	1,260
SML3-08	1/4	17	①	240	40	1,260
SML3-10	3/8	19	①	180	30	1,260
SML3-13	1/2	21	①	120	20	1,430
SML3-20	3/4	25	①	90	10	2,210
SML3-25	1	29	①	60	10	3,050
SML3-32	1 1/4	34	①	30	10	4,090
SML3-40	1 1/2	37	①	24	6	5,200
SML3-50	2	42	①	20	2	7,540
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－

SFX型　クロス　材質：SCS13



品番	呼び径	L	引用	箱入数 大箱	箱入数 小箱	価格(円)
SFX-06	1/8	17	①	120	20	1,940
SFX-08	1/4	19	①	120	20	1,940
SFX-10	3/8	23	①	120	15	1,970
SFX-13	1/2	27	①	80	10	2,050
SFX-20	3/4	32	①	60	10	2,850
SFX-25	1	38	①	27	3	4,410
SFX-32	1 1/4	46	①	18	3	6,310
SFX-40	1 1/2	48	①	12	3	6,920
SFX-50	2	57	①	8	1	10,170

SMX型　クロス　材質：SCS14A



品番	呼び径	L	引用	箱入数 大箱	箱入数 小箱	価格(円)
SMX-06	1/8	17	①	120	20	2,730
SMX-08	1/4	19	①	120	20	2,730
SMX-10	3/8	23	①	120	15	2,860
SMX-13	1/2	27	①	80	10	2,990
SMX-20	3/4	32	①	60	10	4,160
SMX-25	1	38	①	27	3	6,500
SMX-32	1 1/4	46	①	18	3	9,100
SMX-40	1 1/2	48	①	12	3	9,880
SMX-50	2	57	①	8	1	14,300