

# G2RV

## 種類／標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

端子	タイプ	ラッチングレバー	入力の定格電圧(V)		形式	標準価格(¥)
プッシュイン端子	基準形	なし	DC	12	◎形G2RV-SL500 DC12	1,400
				24	◎形G2RV-SL500 DC24	1,400
			AC/DC	24	◎形G2RV-SL500 AC/DC24	1,500
				48	◎形G2RV-SL500 AC/DC48	1,500
			AC	110	形G2RV-SL500 AC110	1,700
				230	形G2RV-SL500 AC230	1,700
			あり	DC	24	形G2RV-SL501 DC24
	AC/DC	24		形G2RV-SL501 AC/DC24	1,650	
	微小負荷用	なし	DC	12	◎形G2RV-SL500-AP DC12	1,610
				24	◎形G2RV-SL500-AP DC24	1,610
			AC/DC	24	◎形G2RV-SL500-AP AC/DC24	1,730
				48	形G2RV-SL500-AP AC/DC48	1,730
			AC	110	形G2RV-SL500-AP AC110	1,960
				230	形G2RV-SL500-AP AC230	1,960
マイナス スクリュー端子			基準形	なし	DC	12
	24	形G2RV-SL700 DC24				1,500
	AC/DC	24			形G2RV-SL700 AC/DC24	1,600
		48			形G2RV-SL700 AC/DC48	1,600
	AC	110			形G2RV-SL700 AC110	1,800
		230			形G2RV-SL700 AC230	1,800
	あり	DC			24	形G2RV-SL701 DC24
		AC/DC	24	形G2RV-SL701 AC/DC24	1,760	
	微小負荷用	なし	DC	12	形G2RV-SL700-AP DC12	1,730
				24	形G2RV-SL700-AP DC24	1,730
			AC/DC	24	形G2RV-SL700-AP AC/DC24	1,840
				48	形G2RV-SL700-AP AC/DC48	1,840
			AC	110	形G2RV-SL700-AP AC110	2,050
				230	形G2RV-SL700-AP AC230	2,050

## アクセサリ

### 短絡バー

#### ●形式基準

形P2RVM - □ □  
① ②

#### ①極数

020 : 2極  
030 : 3極  
040 : 4極  
100 : 10極  
200 : 20極

#### ②色

R : 赤  
S : 青  
B : 黒



#### ●種類／標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。)

極数	色	形式 *1	標準価格 (¥) *2	最小発注単位(箱) (1箱あたりの数量)
2	赤 (R) 青 (S) 黒 (B)	◎形P2RVM-020□	1,280	1箱 (10本/箱)
3		◎形P2RVM-030□	1,840	
4		◎形P2RVM-040□	2,400	
10		◎形P2RVM-100□	5,500	
20		◎形P2RVM-200□	9,300	

\*1. □色選定: R=赤、S=青、B=黒

\*2. 標準価格は箱単位の価格です。発注時は箱数を指定ください。

#### ●定格／性能

最大電流 (EN60947-7-1 セクション8.3.3/1991)	32A
最大電圧	AC400V
最大電圧 (短絡バーを切断して使用する場合)	AC250V