



※シャンク後端に配管接続ねじRc $\frac{1}{8}$ の追加工対応可能となる、油溜まりを兼ねた下穴 ϕ 8.2を追加

■エコカットミニ アダプタ EcoCut Mini Adaptor

単位:mm Unit:mm

アダプタ タイプ Adaptor Type	ツール No. EDP No.	型番 Description	DCONWS	DCONMS	LF	l ₂	H ₁ ・H ₂	適用 ECM	在庫 Stock	適合自動盤メーカ Maker	標準価格 (Yen)
①	8929001	EC-ADJ16-06	6	16	100	18	15	ECM 04… 05…	C	ツガミ	31,000
	8929002	EC-ADJ19.05-06		19.05	120	18	17.2			シチズン	31,000
	8929003	EC-ADJ20-06		20	120	18	18			シチズン	31,000
	8929004	EC-ADJ22-06		22	120	18	20			スター精密	31,100
	8929005	EC-ADJ25-06		25	120	18	23			ツガミ・シチズン	31,100
	8929006	EC-ADJ25.4-06		25.4	120	18	23.4			シチズン	31,100
②	8929011	EC-ADJ16-08	8	16	100	18	15	ECM 06… 07… 08…	C	ツガミ	31,000
	8929012	EC-ADJ19.05-08		19.05	120	18	17.2			シチズン	31,000
	8929013	EC-ADJ20-08		20	120	18	18			シチズン	31,000
	8929014	EC-ADJ22-08		22	120	18	20			スター精密	31,100
	8929015	EC-ADJ25-08		25	120	18	23			ツガミ・シチズン	31,100
	8929016	EC-ADJ25.4-08		25.4	120	18	23.4			シチズン	31,100

・アダプタがなくても加工できますが、安定加工・リピート性向上のため、アダプタの使用を推奨いたします。
The adaptor is not required but is recommended to ensure stable and consistent performance.