

オーバサイズ用 ロングシャンク

LONG SHANK・OVERSIZE

EX-LT-OST



HSSE

ねじの種類 : M

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
14610	M 3 × 0.5	STD+2	5P	100	11	19	4	3	3	○	●	11	2,920
14611				150						○	●	11	2,920
14614				5P						○	●	16	5,230
14615				1.5P						○	●	15	5,230
14618	M 4 × 0.7	OH3	5P	100	13	21	5	3	3	○	●	16	2,620
14619				150						○	●	16	2,620
14622				5P						○	●	23	4,970
14623	1.5P	○	●	23	4,970								
14626	M 5 × 0.8	STD+1	5P	100	16	24	5.5	3	3	○	●	19	2,280
14627				150						○	●	19	2,280
14630				5P						○	●	28	3,760
14631	1.5P	○	●	28	3,760								
14634	M 6 × 1	OH3	5P	100	19	29	6	3	3	○	●	23	1,960
14635				150						○	●	23	1,960
14638				5P						○	●	32	3,470
14639	1.5P	○	●	32	3,470								
14642	M 8 × 1.25	STD+1	5P	100	22	37	6.2	4	3	○	●	26	2,460
14643				150						○	●	25	2,460
14646				5P						○	●	38	4,250
14647	1.5P	○	●	38	4,250								

- 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法ℓk, DRVSはP.999をご覧ください。
- 1. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
- 2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
14658	M 10 × 1.5	STD+2	OH4	5P	100	24	41	7	4	D	○	●	34	3,070
14659				1.5P							○	●	33	3,070
14662				5P							○	●	50	4,970
14663				1.5P							○	●	50	4,970
14666	M 10 × 1.25	OH4	5P	100	24	41	7	4	D	○	●	34	3,070	
14667				150						○	●	34	3,070	
14670				5P						○	●	50	4,970	
14671	1.5P	○	●	50	4,970									
14678	M 12 × 1.75	STD+2	OH4	5P	150	29	48	8.5	4	D	○	●	72	6,320
14679				1.5P							○	●	70	6,320
14680				5P							○	●	92	7,430
14681	1.5P	○	●	94	7,430									
14686	M 12 × 1.5	OH4	5P	150	29	48	8.5	4	D	○	●	70	6,320	
14687				200						○	●	71	6,320	
14688				5P						○	●	93	7,430	
14689	1.5P	○	●	93	7,430									
14694	M 12 × 1.25	OH4	5P	150	29	48	8.5	4	D	○	●	71	6,320	
14695				200						○	●	71	6,320	
14696				5P						○	●	94	7,430	
14697	1.5P	○	●	94	7,430									

- Please see p.999 for length of external center and shank square length ℓk and width DRVS.
- 1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
- 2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

○=Yes

OSGのPSシリーズ

商品シリーズ

Parts & Supply series

エアブロー・吸引・搬送・冷却・水切りで1台5役。

※詳細は▶P.973を参照下さい。
See p.973 for details

手書きメモや付箋等、機能充実のWEBカタログ ▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼				中炭素鋼 中炭素鋼		高炭素鋼 高炭素鋼		合金鋼		調質鋼 Hardened Steel				ステンレス 鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	タタイル 鋳鉄	銅	黄銅	黄銅 鋳物	青銅	アルミ 圧延材	アルミ 合金鋳物	マグネシウム 合金鋳物	亜鉛合金 鋳物	チタン 合金	Ni基 合金	熱硬化性 プラスチック	熱可塑性 プラスチック
	C	0.25%	0.45%	0.45%~	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC/ADC	MC	ZDC									
EX-LT-OST	○	○	○	○	○						○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい) Limited standard stock item
- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい) Discontinued item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.