イオナイザ
IZS31 Series



型式表示方法

イオナイザ **IZS31 − 780 □ □ □ − □ □ − □**

バータイプ

バー長さ

記号	バー長さ
300	300mm
380	380mm
620	620mm
780	780mm
1100	1100mm
1260	1260mm
1500	1500mm
1900	1900mm
2300	2300mm

エミッタカートリッジ種類／エミッタ材質

記号	エミッタカートリッジ種類	エミッタ材質
無記号	高速除電	タングステン
C		シリコン
S		ステンレス
J	ローメンテナンス	タングステン
K		シリコン

出力仕様

記号	
無記号	NPN出力
P	PNP出力

電源ケーブル

記号	
無記号	電源ケーブル付属(3m)
Z	電源ケーブル付属(10m)
N	電源ケーブルなし

オーダーメイド仕様
オーダーメイド仕様につきましては、下表をご参照ください。

センサ

記号	
無記号	センサなし
E	オートバランスセンサ[本体取付タイプ]※
F	フィードバックセンサ
G	オートバランスセンサ[高精度タイプ]

※中間ケーブルA/B、センサブラケット付属。同梱未組付。

ブラケット
(エンドブラケット、中間ブラケット)

記号	
無記号	ブラケットなし
B	ブラケット付注)

注) 中間ブラケットの数量はバー長さ(下表参照)により異なります。同梱未組付。

ブラケット数量

バー長さ(mm)	エンドブラケット	中間ブラケット
300, 380, 620, 780	2ヶ付	なし
1100, 1260, 1500		1ヶ付
1900, 2300		2ヶ付

オーダーメイド仕様 (詳細はP.664～667をご参照ください。)

イオナイザ／IZS31シリーズ

表示記号	内容	仕様／内容
X10	標準外バー長さ対応品 (80mmピッチ)	460, 540, 700, 860, 940, 1020, 1180, 1340, 1420, 1580, 1660, 1740, 1820, 1980, 2060, 2140, 2220
X14	落下防止カバー取付品	出荷時にオプションで準備している落下防止カバーをイオナイザ本体に取付けて出荷します。
X15	エミッタカートリッジ40mmピッチ品	エミッタカートリッジを40mmピッチで設置した製品です。(標準：80mmピッチ) 注) バー長さは最長1260mmとなります。エアパージ用ノズルは80mmピッチになります。
X210	高電圧・制御部分離型ショートタイプ	イオナイザ全長180, 220mmのショートタイプにより狭いスペースへの設置が可能。 高電圧部(イオン発生部)と制御部が分離(取外し可)、 中間ケーブルの選択によりセパレート間隔も延長可能。
X211	高電圧・制御部分離型ショートタイプ エミッタカートリッジ40mmピッチ品	

標準外長さ電源ケーブル

型式表示方法

IZS31 − CP □ − X13

電源ケーブル全長

記号	ケーブル全長
01	1m
02	2m
⋮	⋮
19	19m
20	20m

注1) 11m以上はCE非対応です。
注2) 3m, 10mは標準品をご使用ください。

イオナイザ駆動用ACアダプタ(AC100～240V)

型式表示方法

IZS31 − F □ − X196

適用出力仕様

記号	
無記号	NPN仕様用
P	PNP仕様用

●ACラインにより直接電源供給可能。
AC100～240Vに電源プラグを差し込むだけでイオナイザが作動。

個別特注仕様 (当社営業にご相談ください。)

・電源ケーブル取出方向変更
電源ケーブルの取出方向を本体右側面に変更します。
注) コネクタではなく、直線配線になります。