

樹脂バンド

JB 樹脂バンド及び付属品



- 本製品は、吊・立兼用の樹脂バンドです。
- 下記付属品を組合せる事により、吊バンド・立バンドならびにメガネバンドとしてご使用できます。

色	ホワイト (W)	グレー (G)	ナチュラル (N)	クリーム (C)
---	----------	---------	-----------	----------

材質：PP(ポリプロピレン)

■ GP用(ホワイト)

型番	呼び径 A	適合管径	厚み	幅	
JB15W	15	21.7	2.5	25	
JB20W	20	27.2			
JB25W	25	34.0			
JB32W	32	42.7			
JB40W	40	48.6	4.0	30	
JB50W	50	60.5			
JB65W	65	76.3	5.0		30
JB80W	80	89.1			
JB100W	100	114.3	6.0		

■ VP用(グレー)

型番	呼び径 A	適合管径	厚み	幅	
JB13VPG	13	18	2.5	25	
JB16VPG	16	22			
JB20VPG	20	26			
JB25VPG	25	32			
JB30VPG	30	38	3.0	30	
JB40VPG	40	48			
JB50VPG	50	60	4.0		30
JB65VPG	65	76			
JB75VPG	75	89	5.0	30	
JB100VPG	100	114			

■ CU用(ナチュラル)

型番	呼び径 A	適合管径	厚み	幅	
JB15CUN	13	15.88	2.5	25	
JB19CUN	16	19.05			
JB22CUN	20	22.22			
JB28CUN	25	28.58	3.0	30	
JB34CUN	30	34.92			
JB41CUN	40	41.28	4.0		30
JB53CUN	50	53.98			
JB66CUN	65	66.68	5.0	30	
JB79CUN	80	79.38			

■ プリゾール用(ホワイト)

型番	呼び径 A	適合管径	厚み	幅
JB4PW	15	23	2.5	25
JB6PW	20	31		

■ ヴィック用(クリーム)

型番	呼び径 A	適合管径	厚み	幅
JB4VC	15	20	2.5	25

●マークはRoHS対応となります。



■ 樹脂丸足

型番	規格
JMT16*50W	φ16×50L
JMT16*100W	φ16×100L
JMT16*150W	φ16×150L
JMT20*100W	φ20×100L
JMT20*150W	φ20×150L
JMT20*200W	φ20小×200L
JMT20B200W	φ20大×200L

材質：ABS



■ 樹脂台座

型番	規格
JLSBD16W	φ16
JLSBD20W	φ20

材質：ABS



■ 樹脂丸棒

型番	規格
JMT16*1000W	φ16×1000
JMT20*1260W	φ20×1260

材質：ABS



■ 樹脂キャップ

型番	規格
JCA16W	φ16
JCA20W	φ20小
JCA20BW	φ20大

材質：ABS



■ 樹脂ボルトナット

型番	規格
JBN6*28W	6×28
JBN8*40W	8×40

材質：ABS

(注) 吊バンドに使用する場合はユニクロ又はステンレスをご使用してください。

ユニクロ・ステンレス	
	M6×30
	M8×40



■ 樹脂吊タン

型番	規格
JTBN3C	3/8

材質：ABS
(注) 色はクリームになります。

(注) 丸足、台座、丸棒及びキャップの接続は接着してください。

●マークはRoHS対応となります。

吊バンド

立バンド

吊下げ金具

床バンド

U字金具

サドルバンド

樹脂バンド

床バンド

ヘルパバンド

ローラバンド

防振シート

消火設備

シューズ

ガストケット

ファンカー

インター

スリッパ

関連部材

規格・標準